



# Rura ML Geberit, w zwojach



Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do Geberit FlowFit
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

## CHARAKTERYSTYKA

- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Bezdyfuzyjny
- Na zewnątrz srebrnoszary
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

## DANE TECHNICZNE

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Materiał                        | PE-RT II / Al / PE-RT II |
| Chropowatość powierzchni        | 7 µm                     |
| Rozszerzalność cieplna          | 0.026 mm/(m·K)           |
| Przewodnictwo cieplne rurociągu | 0.41 W/(m·K)             |

## AKCESORIA

- Nożyce Geberit
- Kalibrator Geberit FlowFit
- Obcinak do rur Geberit ML

| Nr art.                                               | DN | d, ø mm | di, ø mm | s mm | L m |
|-------------------------------------------------------|----|---------|----------|------|-----|
| Ten artykuł pasuje do systemu: <b>Geberit FlowFit</b> |    |         |          |      |     |
| 619.050.00.1                                          | 12 | 16      | 12       | 2    | 50  |

| <i>Nr art.</i> | <i>DN</i> | <i>d<sub>o</sub></i><br><i>mm</i> | <i>d<sub>i</sub></i><br><i>mm</i> | <i>s</i><br><i>mm</i> | <i>L</i><br><i>m</i> |
|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 619.051.00.1   | 15        | 20                                | 16                                | 2                     | 50                   |
| 619.052.00.1   | 20        | 25                                | 20                                | 2.5                   | 50                   |
| 619.054.00.1   | 25        | 32                                | 26.4                              | 2.8                   | 25                   |
| 619.060.00.1   | 12        | 16                                | 12                                | 2                     | 120                  |
| 619.061.00.1   | 15        | 20                                | 16                                | 2                     | 100                  |
| 619.070.00.1   | 12        | 16                                | 12                                | 2                     | 250                  |

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit PushFit**

|              |    |    |    |     |     |
|--------------|----|----|----|-----|-----|
| 619.050.00.1 | 12 | 16 | 12 | 2   | 50  |
| 619.051.00.1 | 15 | 20 | 16 | 2   | 50  |
| 619.052.00.1 | 20 | 25 | 20 | 2.5 | 50  |
| 619.060.00.1 | 12 | 16 | 12 | 2   | 120 |
| 619.061.00.1 | 15 | 20 | 16 | 2   | 100 |
| 619.070.00.1 | 12 | 16 | 12 | 2   | 250 |