

Napęd pompy SPF 4500 400 V, S1, kabel 10 m



Dane produktowe

Nr art.: 680443
GTIN: 4026092072868
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Napęd pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przełotem do ścieków zawierających fekalia

Cechy ogólne

Typ ścieków:

Ścieki zawierające fekalia

Wymiary

Ciężar netto:	32 kg
Ciężar brutto:	35,3 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Przenośnik

Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Klasa ochrony:	I
Z zabezpieczeniem przed suchobiegiem :	tak
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m / 48 h)
Nadzór temperatury:	sterowany przy pomocy urządzenia sterującego
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Maks. wys. podnoszenia:	20 m
Prędkość obrotowa:	2845 U/min
Pobór mocy P1:	4,5 kW
Pobór mocy P2:	3,7 kW
Tryb roboczy:	S1
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m
Prąd znamionowy:	7,7 A

Sterowanie

Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	400 V

Typ przyłącza:

Przyłącze bezpośrednie