



Klimatyzator kanałowy

Nevo N140X ^[R15]

S-LINE



Rotenso bierze udział w programie EUROVENT.
Lista urządzeń objętych certyfikatem dostępna na:
www.eurovent-certification.com

Cechy urządzenia



Digital DC Inverter SKY[®]



Automatyczne oczyszczanie iClean ⁽¹⁾⁽³⁾



Świeże powietrze ⁽²⁾



Filtr wstępny HD iAIR



Tryb turbo eMOTO ⁽¹⁾



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Tryb Eco eMOTO ⁽¹⁾



Zaciąg powietrza tył / dół



Funkcja SMART Wi-Fi



Port SMART sterownika przewodowego



Pilot bezprzewodowy ⁽²⁾



Odbiornik IrDA dla pilota



Sterownik przewodowy



Tryb SMART Follow



Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽¹⁾⁽³⁾



Montaż w pionie i poziomie



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne pozłacane lamele



Grzałka tacy ociekowej SMART



Grzałka karteru sprężarki



Tryb cisy



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C ⁽¹⁾



2-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Funkcja snu



Wbudowana pompa skroplin



Wyjście zdalne wł./wył.



Wyjście alarmowe



Wyjście pod sterownik tygodniowy



Wyjście pod sterownik centralny



Regulowane ciśnienie statyczne



Dodatkowy nawiew powietrza ⁽²⁾



Synchro - praca symultaniczna ⁽²⁾



BMS Modbus ⁽²⁾



BMS Bacnet ⁽¹⁾⁽²⁾

Specyfikacja techniczna

Model				Nevo 14,1 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	14067 (3517-15826)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	4500 (810-6450)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	7,6 (1,4-10,9)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	16119 (4103-17291)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	4600 (950-5800)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	7,8 (1,6-9,8)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	14,0	
SEER			W/W	5,8	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	1448	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	11,5	
SCOP			W/W	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	4027	
Osuszanie			l/h	5,1	
Maksymalne zużycie energii			W	7300	
Maksymalny prąd pracy			A	12,3	
Jednostka wewnętrzna				N140Xi R15	
Kod produktu EAN				5905567606205	
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N	obr/min	1350 / 1230 / 1180 / 1110	
Przepływ powietrza		T / W / Ś / N	m³/h	2000 / 1700 / 1480 / 1300	
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / N	dB(A)	43,5 / 41,5 / 40,5 / 39,5	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	65	
Pobór mocy			W	440	
Prąd pracy			A	1,9	
ESP - spręż dyspozycyjny		Standardowy	Pa	50	
		Zakres	Pa	0 - 160	
Wymiary netto		S × G × W	mm	1200 × 750 × 245	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1425 × 860 × 304	
Waga netto / Waga brutto			kg	40,4 / 46,8	
Odpływ skroplin			mm	25	
Jednostka zewnętrzna				UO140Xo R15	
Kod produktu EAN				5905567606427	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	850 / 600 / 400	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	7500	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	64,5	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	73	
Wymiary netto		S × G × W	mm	1073 × 375 × 975	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1145 × 500 × 1080	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	615 × 397	
Waga netto / Waga brutto			kg	92 / 107	
Czynnik chłodniczy		Typ		R32	
		GWP		675	
		Ilość (do 5mb)	kg	2,9	
			TCO ₂ eq	1,960	
Ilość (pow. 5mb)		g/mb	24		
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	75	
Maksymalna różnica poziomów			m	30	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	380-420~50, 3f	
Zabezpieczenie			A	B16	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	5 × 2,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line					

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski