



Klimatyzator kanałowy

Nevo N70X ^[R15]

S-LINE



Cechy urządzenia



Digital DC Inverter SKY[®]



Automatyczne oczyszczanie iClean ⁽¹⁾⁽³⁾



Świeże powietrze ⁽²⁾



Filtr wstępny HD iAIR



Tryb turbo eMOTO ⁽¹⁾



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Tryb Eco eMOTO ⁽¹⁾



Zaciąg powietrza tył / dół



Funkcja SMART Wi-Fi



Port SMART sterownika przewodowego



Pilot bezprzewodowy ⁽²⁾



Odbiornik IrDA dla pilota



Sterownik przewodowy



Tryb SMART Follow



Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽¹⁾⁽³⁾



Montaż w pionie i poziomie



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne pozłacane lamele



Grzałka tacy ociekowej SMART



Grzałka karteru sprężarki



Tryb cisy



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C ⁽¹⁾



2-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Funkcja snu



Wbudowana pompa skroplin



Wyjście zdalne wł./wył.



Wyjście alarmowe



Wyjście pod sterownik tygodniowy



Wyjście pod sterownik centralny



Regulowane ciśnienie statyczne



Dodatkowy nawiew powietrza ⁽²⁾



Synchro - praca symultaniczna ⁽²⁾



BMS Modbus ⁽²⁾



BMS Bacnet ⁽¹⁾⁽²⁾

Specyfikacja techniczna

Model				Nevo 7,1 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	7092 (3224-7913)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	2280 (750-2860)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	9,9 (3,3-12,4)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	7972 (2784-8558)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	2000 (640-2500)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	8,7 (2,8-10,9)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	7,1	
SEER			W/W	6,6	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	377	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	5,6	
SCOP			W/W	4,2	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1867	
Osuszanie			l/h	1,9	
Maksymalne zużycie energii			W	3700	
Maksymalny prąd pracy			A	16,1	
Jednostka wewnętrzna				N70Xi R15	
Kod produktu EAN				5905567606168	
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N	obr/min	950 / 905 / 850 / 750	
Przepływ powietrza		T / W / Ś / N	m³/h	1200 / 1110 / 1000 / 700	
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / N	dB(A)	33,5 / 32,5 / 32 / 31	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	56	
Pobór mocy			W	217	
Prąd pracy			A	0,9	
ESP - spręż dyspozycyjny	Standardowy		Pa	25	
	Zakres		Pa	0 - 160	
Wymiary netto		S × G × W	mm	1000 × 750 × 245	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1225 × 860 × 304	
Waga netto / Waga brutto			kg	31,8 / 37,2	
Odpływ skroplin			mm	25	
Jednostka zewnętrzna				U070Xo R15	
Kod produktu EAN				5905567613050	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	830 / 700 / 550	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	3500	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	60	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	69	
Wymiary netto		S × G × W	mm	955 × 342 × 673	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	995 × 398 × 740	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	663 × 348	
Waga netto / Waga brutto			kg	41,9 / 45,2	
Czynnik chłodniczy	Typ		R32		
	GWP		675		
	Ilość (do 5mb)	kg		1,4	
		TCO ₂ eq		0,945	
	Ilość (pow. 5mb)		g/mb		24
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz		mm(cale) Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	50	
Maksymalna różnica poziomów			m	25	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	B20	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 2,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL				●	
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line					

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski
Dla jednostki N70Xi o przyłączach Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") w układach MULTI konieczna redukcja przy jednostce zewnętrznej na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")