

deklaration

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr. 0543-CPR-2013-074

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Armaflex ACE Plus

Zamierzone zastosowanie/a: Do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych (ThiBELL)

Producent: Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
D-48153 Münster

System/y AVCP: 1

Norma zharmonizowana: EN 14304:2009+A1:2013

Notyfikowana jednostka/i: NB 0919

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		
Opór cieplny/ Przew odność cieplna	otuliny	$d_N = 6 - 32$	$\lambda_{0^{\circ}C} \leq 0,035 \text{ W/(m * K)}$ $\lambda(\vartheta_m) = (35 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2) / 1000$
Reakcja na ogień	otuliny	$d_N = 6 - 32$	$B_L - s3, d0$
Trw ałość oporu cieplnego w obec starzenia/ degradacji	Stabilność w ymiarow a ¹⁾ Minimalna temperatura stosow ania ST(-)-50 (= -50 °C)		
Trw ałość oporu cieplnego w funkcji w wysokiej temperatury	Maksymalna temperatura stosow ania ST(+)-110 (=110°C)		
Trw ałość reakcji na ogień w funkcji starzenia/degradacji	Trw ałość charakterystyk ²⁾		
Trw ałość reakcji na ogień w funkcji w wysokiej temperatury	Trw ałość charakterystyk ²⁾		
Przepuszczalność wody	NPD		
Przepuszczalność pary w odnej/ Opór dyfuzji pary w odnej	otuliny	$d_N = 6 - 32$	$\mu 10000 \text{ (}\mu \geq 10000\text{)}$
Wielkość uw alniania się substancji korozyjnych	NPD		
Wskaźnik pochłaniania dźw ięku	NPD		
Uw alnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wew nętrznego	NPD ³⁾		
¹⁾ Przew odność cieplna w yrobów z elastycznej pianki elastomerow ej nie zmienia się z czasem. ²⁾ Właściw ości użytkow e reakcji na ogień w yrobów z elastycznej pianki elastomerow ej nie zmieniają się z czasem. ³⁾ Europejskie normy metod bada w czych są w trakcie powstawania. ⁴⁾ Właściw ości użytkow e nie zostały określone (NPD)			

Ta deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna, zgodnie z Artykułem 7(3) Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 na naszej stronie internetowej: <http://www.armacell.com/DoP>

Właściwości użytkowe wyrobu określone powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydana zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego powyżej.

W imieniu producenta podpisal:

Georg, Eleftheriadis, Technical Marketing Manager EMEA

Münster, 15.04.2019



[podpis]